

중압용 필터엘리먼트 MF Filter Series

MF 필터엘리먼트

Lubrication Plus®

LUBDRACO



중압용 필터엘리먼트 MF Filter

MF 필터엘리먼트

MF Filter 개요

MF필터는 중압용으로 최대 40bar까지 사용 가능한 필터 엘리먼트 입니다.

유압설비의 주요부품들을 오염으로부터 보호할 수 있도록 설계되어, 설비고장 위험성을 감소 시키며, 고장 수리 비용을 절감 시키며, 가동 중지 시간을 최소화 할 수 있는 성능이 우수한 필터 엘리먼트입니다.

Panel Unit의 교체용 필터로 이용되고 있으며, Assembly로 유압 라인에도 적용 가능한 활용도가 높은 필터 입니다.

특징 및 구조

- 베타율 >4,000의 고성능 필터엘리먼트
- 수분제거도 가능(수분제거 모델에 한정)
- 독특한 외형 설계로 하우징에 탈착, 장착이 용이
- 목표 관리 오염도(ISO Code)를 손쉽게 달성
- 유압 시스템, 변속기 시스템 등 많은 응용 분야에 적용 가능



제품 사양

P/N	Beta Ratio	
SHF9MF-1MB	$\beta_{3[C]} \geq 4000$	<ul style="list-style-type: none">- 수분제거용(AB)- 사용온도 : -34 ~ 121°C- 사이즈 : $\varnothing 100 * 230(H)$- 붕괴차압 : 10.3bar- 최대사용압력 : 40bar- 교체차압 : 1.2bar
SHF9MF-3MB(AB)	$\beta_{4[C]} \geq 4000$	
SHF9MF-6MB(AB)	$\beta_{6[C]} \geq 4000$	
SHF9MF-12MB(AB)	$\beta_{11[C]} \geq 4000$	
SHF9MF-25MB	$\beta_{22[C]} \geq 4000$	

