

Solge Clean Oil Guard System

제품 개요

신 신유드럼에 저장된 오일을 분배용으로 분배할 때 대기중의 오염물로 인해 신유 드럼은 오염이 됩니다. 그리고 저장하는 동안에도 강철 드럼에 보관된 신유는 오염물에 의해 산화가 진행 됩니다. 이를 예방과 동시에 신유를 더욱 청정하게 보관할 수 있도록 Solge Clean Oil Guard System이 해법을 제공해 드립니다.



제품 특징

- Stainless Steel Tank 적용 으로 내부 부식에 의한 오염 방지
- 정밀여과 제습형 Air Breather 적용으로 외부오염물 침입 방지
- 자체 Motor & Pump로 간편한 오일 주입 가능
- Aluminum Frame 적용으로 견고하고 청결한 관리 가능
- 정밀여과 필터 적용으로 오일 오염도 개선

제품 사양

Model Number	SCOG253F	SCOG253	SCOG255F	SCOG255
Tank 구성	250 L * 3EA		250 L * 5EA	
Tank 재질	Tank(SUS304)			
Cross Beam	알루미늄 합금			
Air Breather	정밀여과 제습형 1EA		정밀여과 제습형 2EA	
Shelf	알루미늄 합금, 오일저장용기용 선반			
Level Gauge	아크릴 & SUS			
Motor & Pump	220V단상 21L/M (선택가능)	없음	220V단상 21L/M (선택가능)	없음
Oil Drain Valve	1"			
Filter	Spin on type (3,6,12,25 μ m 선택가능)	없음	Spin on type (3,6,12,25 μ m 선택가능)	없음
Size (L*D*H)cm	245 * 84 * 200	185 * 84 * 200	389 * 84 * 200	314 * 84 * 200
Watector	수분감시형 Watector 장착			
Motor Control	전기 Panel	없음	전기 Panel	없음

상기 모델 외 요청 사양 반영 제작 가능